

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Color del revestimiento   | Negro                                       |
| Color del forro           | Negro                                       |
| Diseño                    | Palma revestida y puños tejidos             |
| Revestimiento             | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)              |
| Textura del revestimiento | Microespuma                                 |
| Forro                     | Nilón, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten |
| Grosor de la palma (mm)   | 1.30                                        |



### Dimensiones

|                                        | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL)  | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|
| A) Longitud total del guante (+/-5 mm) | 215    | 220   | 230     | 245    | 255      | 255      | 260      |
| B) Longitud del puño (mm)              | 64     | 64    | 75      | 79     | 81       | 82       | 82       |
| C) Longitud de la palma (mm)           | 74     | 75    | 78      | 80     | 83       | 86       | 86       |
| D) Ancho de la palma (mm)              | 92     | 94    | 101     | 103    | 107      | 110      | 112      |
| Color del remallado                    | Azul   | Rojo  | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro    | Verde    |

### Resultados de los tests EN

|                           | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4243FP         |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad                        | Nivel 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión                   | ≥ 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes                    | Índice ≥ 2,5  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros                 | ≥ 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones             | ≥ 100 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 30 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - F. Protección contra impactos                  | P             |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

### HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



### Características especiales

Protección contra impactos

Compatible con pantallas táctiles

Sin silicona



~~SILICONE~~

### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 6               |
| Poly bags per carton   | 12              |
| Número de cajas        | 72              |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Peso

|                                 | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 130    | 138   | 150   | 164   | 180     | 188      | 196      |
| Peso bruto (Kg)                 | 10.30  | 11.00 | 11.80 | 12.80 | 13.90   | 14.50    | 15.10    |
| Peso de la caja (Kg)            | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso neto (Kg)                  | 9.30   | 10.00 | 10.80 | 11.80 | 12.90   | 13.50    | 14.10    |

Fecha de expedición: 03/09/2026

