

MaxiCut® Ultra™

44-6745FI

MaxiCut® Ultra™ con AD-APT® offre un'elevata protezione da taglio unita alla resistenza agli urti, per una maggiore sicurezza negli ambienti più esigenti. I rinforzi antishock appositamente sagomati sul dorso della mano aiutano a ridurre il rischio di lesioni da impatto, mentre la struttura robusta assicura un'elevata resistenza agli strappi e prestazioni meccaniche affidabili.

Dotato di tecnologia di raffreddamento AD-APT®, il guanto tiene le mani fresche e asciutte durante l'uso attivo, garantendo comfort durante tutta la giornata di lavoro. Dermatologicamente accreditato e delicato sulla pelle, garantisce presa, durata e protezione affidabili in un design pensato per le attività più impegnative.

Livello al taglio F + resistenza agli impatti

Certificato come Livello al taglio F secondo la norma EN 388:2016, questo guanto offre il massimo livello di resistenza al taglio e una protezione aggiuntiva dagli impatti per difendere l'utilizzatore da urti, colpi e schiacciamenti. Ideale per ambienti di lavoro gravosi che presentano rischi sia di tagli sia di impatti.

Forma, vestibilità e comfort per ridurre la fatica della mano

Progettato per imitare la naturale posizione della "mano a riposo", il guanto riduce lo sforzo muscolare e la fatica della mano. Grazie alla fodera ultraleggera e alle punte delle dita lisce e arrotondate, aumenta il comfort e la sensibilità delle dita.

Presa migliorata

Con la finitura a micro-coppe ottimizzata, GRIPtech® garantisce una presa sicura e controllata, riducendo al minimo gli scivolamenti e aumentando la sicurezza.

Delicato/a sulla pelle e pre-lavato/a

Certificato OEKO-TEX®, dermatologicamente accreditato e pre-lavato per un utilizzo immediato e sicuro sulla pelle. Parte del programma HandCare® di ATG® per il benessere a lungo termine dell'utilizzatore.



Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto



Design

Palmo rivestito, polso a maglia



Lunghezza (Dimensione 10)

255 mm



Spessore

1.30 mm



Taglie

6-12 (XS-3XL)



Lavabile

40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)

Caratteristiche

- Protezione dagli urti
- Senza silicone
- Compatibile con i touchscreen

Standard



ANSI-ISEA 138 (2019)

ASTM F2992 Impact protection



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4243FP



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare



STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com