proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-6745FI



MaxiCut® Ultra™ con AD-APT® offre un'elevata protezione da taglio unita alla resistenza agli urti, per una maggiore sicurezza negli ambienti più esigenti. I rinforzi antishock appositamente sagomati sul dorso della mano aiutano a ridurre il rischio di lesioni da impatto, mentre la struttura robusta assicura un'elevata resistenza agli strappi e prestazioni meccaniche affidabili.

Dotato di tecnologia di raffreddamento AD-APT®, il guanto tiene le mani fresche e asciutte durante l'uso attivo, garantendo comfort durante tutta la giornata di lavoro. Dermatologicamente accreditato e delicato sulla pelle, garantisce presa, durata e protezione affidabili in un design pensato per le attività più impegnative.

Livello al taglio F + resistenza agli impatti

Certificato come Livello al taglio F secondo la norma EN 388:2016, questo guanto offre il massimo livello di resistenza al taglio e una protezione aggiuntiva dagli impatti per difendere l'utilizzatore da urti, colpi e schiacciamenti. Ideale per ambienti di lavoro gravosi che presentano rischi sia di tagli sia di impatti.

Presa migliorata

Con la finitura a micro-coppe ottimizzata, GRIPtech® garantisce una presa sicura e controllata, riducendo al minimo gli scivolamenti e aumentando la sicurezza.

Forma, vestibilità e comfort per ridurre la fatica della mano

Progettato per imitare la naturale posizione della "mano a riposo", il guanto riduce lo sforzo muscolare e la fatica della mano. Grazie alla fodera ultraleggera e alle punte delle dita lisce e arrotondate, aumenta il comfort e la sensibilità delle dita.

Delicato/a sulla pelle e pre-lavato/a

Certificato OEKO-TEX®, dermatologicamente accreditato e pre-lavato per un utilizzo immediato e sicuro sulla pelle. Parte del programma HandCare® di ATG® per il benessere a lungo termine dell'utilizzatore.

AIR tech · CUT tech · DURA tech · ERGO tech · GRIP tech

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Design
Palmo rivestito, polso a maglia

Lunghezza (Dimensione 10)
255 mm

Spessore
1.30 mm

Taglie
6-12 (XS-3XL)

Lavabile
40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)

Caratteristiche

- Protezione dagli urti
- Senza silicone
- Compatibile con i touchscreen

Standard

ANSI-ISEA 138 (2019)
ASTM F2992 Impact protection

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4243FP

ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions