

# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI



|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Strat de culoare    | Negru                                         |
| Căptușeală colorată | Negru                                         |
| Design              | Bordură tricotată cu strat pentru palmă       |
| Căptușeală          | Nailon, Polyester, UHMWPE, спандекс, Tungsten |
| Thickness (mm)      | 1.30                                          |

### Dimensiuni

|                               | 6 (XS)   | 7 (S) | 8 (M)      | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|-------------------------------|----------|-------|------------|-------|---------|----------|----------|
| A) Lungime totală (+/- 10 mm) | 215      | 220   | 230        | 245   | 255     | 255      | 260      |
| Lungime încheietură (mm)      | 64       | 64    | 75         | 79    | 81      | 82       | 82       |
| Lățime încheietură (mm)       | 74       | 75    | 78         | 80    | 83      | 86       | 86       |
| Width (mm)                    | 92       | 94    | 101        | 103   | 107     | 110      | 112      |
| Culoare surfilare             | Albastru | Roșu  | Portocaliu | Alb   | Galben  | Negru    | Verde    |

### Rezultate test EN

| Test                      | Instituție notificată | Rezultat/Succes |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland         |                 |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland         | 4243FP          |

### Valori tipice privind performanțele

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| EN ISO 21420: Cerințe generale - Dexterity                | dexteritate 5  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Rezistență la abraziune        | ≥ 8000 Cicluri |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Rezistență la tăiere           | ≥ 2,5 index    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Rezistență la rupere           | ≥ 75 Newton    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Rezistență la perforare        | ≥ 100 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Rezistență la tăiere ISO       | ≥ 30 Newton    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - F. Protecția împotriva impactului | P              |

### HandCare®

Acreditare dermatologică din partea Skin Health Alliance

Conform cu REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabil 40°C/104°F



# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

### Caracteristici speciale

Protecție împotriva șocurilor

Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile

Fără silicon



~~SILICONE~~

### Ambalaj

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Perechi în fiecare pungă din poliuretan | 6               |
| Poly bags per carton                    | 12              |
| Număr cutii                             | 72              |
| Dimensiune cutie (mm)                   | 500 x 295 x 200 |

### Greutate

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame) | 130    | 138   | 150   | 164   | 180     | 188      | 196      |
| Greutate brută (Kg)                  | 10.30  | 11.00 | 11.80 | 12.80 | 13.90   | 14.50    | 15.10    |
| Greutate cutie (Kg)                  | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Greutate netă (Kg)                   | 9.30   | 10.00 | 10.80 | 11.80 | 12.90   | 13.50    | 14.10    |

Data publicării: 10/07/2026

