proRange®

MaxiCut® Ultra™

52-6755F

MaxiCut® Ultra™ Cut Level F with AD-APT®は、高い耐切創性 (EN Cut Level F) と、手の動きや熱に反応して作動する革新的な冷却技術を組み合わせ、長時間の着用中も手を涼しくドライに保ちます。耐久性に優れたDURAtech®、通気性に優れたAIRtech®、高性能なCUTtech®繊維を採用することで、確実なグリップ力と強化された耐切創保護を実現します。MaxiCut® Ultra™ Cut Level F with AD-APT®は、信頼性の高い耐切創保護と長く続く快適性を実現します。



Cut Level Fの耐切創保護

CUTtech®繊維技術により、EN 388:2016 Cut Level Fの保護性能を実現するよう設計されており、この規格における最高レベルの保護性能を提供します。鋭利な素材、重量物、危険物を扱う高リスク作業に最適です。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

AD-APT® Cooling Technology

手の動きと手袋内の温度上昇に反応して機能し、手をより涼しく、ドライで快適な状態に保ちます。

3/4コーティングで広範囲をカバー

3/4コーティングにより、広範囲を保護します。柔軟性と作業性を維持しながら、耐久性を高めています。

ad-apt AIR tech CUT tech DURA tech ERGO tech GRIP tech

技術情報

製品情報

デザイン
4分の3コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
250 mm

厚さ
1.30 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

再生素材
Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 15%

特徴

- タッチスクリーン対応
- シリコーンフリー
- 帯電防止

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43F

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

A6
ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions