

MaxiCut® Ultra™

52-3755

Viiltosuojakäsineiden uusi kehitysaste, jossa kaikki MaxiCut® Ultra™-käsineen viiltosuojausominaisuudet ja käyttömukavuus on yhdistetty ja täydennetty AD-APT®-viilennystekniikalla.

AD-APT®-tekniikalla varustettu MaxiCut® Ultra™ -käsine tarjoaa korkean tason viiltosuojan (EN-viiltosuojastaso C) ja parhaan mahdollisen käyttömukavuuden sekä lisäominaisuuksina DURAtech® (kulutuskestävyys), AIRtech® (360° hengittävyys) ja CUTtech® (tehostettu viiltosuojaus). Mikrokuppipäällyste varmistaa pitävän otteen, kun taas nystyillä varustettu versio tarjoaa lisäpehmustetta ja käyttömukavuutta tarkkuutta vaativaan työskentelyyn.

AD-APT®-tekniikalla varustettu MaxiCut® Ultra™ -käsineen tuntuma ja istuvuus on entistä parempi, ja se tarjoaa mukavan tuntuksen ja joustavan ratkaisun sekä suojausta että käyttömukavuutta vaativiin työtehtäviin.



Luotettava viiltosuoja - taso C(A3)

Luotettava viiltosuoja - taso C(A3)
Tarjoaa luotettavan viiltosuojan, ihanteellinen tehtäviin, joissa viiltoriski on kohtalainen tai suuri. Luotettava valinta kevyisiin tai keskiraskaisiin käsittelytehtäviin teollisuusympäristöissä.

360° hengittävä - AIRtech®

Näissä käsineissä on ATG:n patentoitu mikrovaahtopäällyste, jonka avulla ne pitävät kätesi viileinä ja kuivina kanavoimalla tehokkaasti kosteutta ja lämpöä pois iholta.

AD-APT®-viilennystekniikka

Lämpöaktivoituvaa ja liikeaktivoituvaa. Pitää kädet viileämpinä, kuivempina ja raikkaampina

Kosketusnäyttöyhteensopiva

Käytä laitteita riisumatta käsineitä. Pysy yhdistettynä, tehokkaana ja suojattuna työskennellessäsi.



Tekniset tiedot

Tuotetiedot



Suunnittelu

¾-päällystetty, neuleranneke



Pituus (Koko 10)

245 mm



Paksuus

1.00 mm



Koot

6-12 (XS-3XL)



Pestävä

40°C/104°F (3 pesuohjelmaa)

Ominaisuudet

- Silikoniton
- Kosketusnäyttö yhteensopiva

Standardit



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com