


# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Elite™ 34-774B

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Couleur de l'enduit        | Noir                                  |
| Couleur de la doublure     | Gris clair                            |
| Conception                 | Enduction de type paume               |
| Enduit                     | NBR (Caoutchouc nitrile)              |
| Texture du revêtement      | Micro-mousse                          |
| Support                    | Nylon, Carbone, Polyester, élasthanne |
| Numéro de brevet           | EP 1 608 808                          |
| Épaisseur de la paume (mm) | 0.75                                  |



### Dimensions

|                                      | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Longueur totale du gant (+/-5 mm) | 180     | 190    | 200   | 210    | 220   | 225     | 230      | 235      |
| B) Longueur du poignet (mm)          | 52      | 53     | 1     | 61     | 67    | 67      | 63       | 65       |
| C) Largeur du poignet (mm)           | 74      | 75     | 75    | 78     | 79    | 81      | 84       | 85       |
| D) Largeur de la paume (mm)          | 81      | 83     | 86    | 90     | 95    | 99      | 101      | 103      |
| Couleur du point overlock            | Violet  | Bleu   | Rouge | Orange | Blanc | Jaune   | Noir     | Vert     |

### Résultats du test EN

|                           | Organisme notifié | Résultat/Succès                  |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     |                                  |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 4121A                            |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland     | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ . |

### Valeurs types de performance

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité          | Niveau 5           |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion     | $\geq 8000$ Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure     | Indice $\geq 1,2$  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure   | $\geq 25$ Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation | $\geq 20$ Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO | $\geq 2$ Newtons   |

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiFlex® Elite™ 34-774B

### HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



### Caractéristiques particulières

Antistatique

Compatible avec les écrans tactiles

Sans silicone



~~SILICONE~~

### Conditionnement

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Paaires par sac plastique | 12              |
| Poly bags per carton      | 12              |
| Nombre de boîtes          | 144             |
| Taille d'une boîte (mm)   | 500 x 295 x 270 |

### Poids

|                                      | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Poids du gant / Paire (+/-6 grammes) | 22      | 24     | 28    | 30    | 32    | 34      | 36       | 38       |
| Poids brut (kg)                      | 4.20    | 4.45   | 5.00  | 5.32  | 5.60  | 5.90    | 6.20     | 6.50     |
| Poids d'une boîte (kg)               | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Poids net (kg)                       | 3.20    | 3.45   | 4.00  | 4.32  | 4.60  | 4.90    | 5.20     | 5.50     |

Date d'émission: 03/09/2026

