

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Cor revestimento	Preto
Color forro	Preto
Design	Palma revestida pulso de malha
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Micro-espuma
Forro	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Espessura da palma (mm)	1.30



Dimensões

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Comprimento total da luva (+/- 5mm)	215	220	230	245	255	255	260
B) Comprimento do pulso (mm)	64	64	75	79	81	82	82
C) Largura do pulso (mm)	74	75	78	80	83	86	86
D) Largura da palma (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Cor do overloque	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

Resultado de testes EN

	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão	≥ Índice 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO	≥ 30 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Proteção contra impactos	P

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavável 40°C/104°F



Recursos especiais

Proteção contra impactos

Compatível com telas de toque

Livre de silicone



SILICONE

Embalagem

Pares por embalagem poli	6
Poly bags per carton	12
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	130	138	150	164	180	188	196
Peso bruto (Kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Peso da caixa (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso líquido (Kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Data de Emissão: 03/09/2026

