

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Czarna
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Wyściółka	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Thickness (mm)	1.30



Wymiary

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Długość całkowita (+/- 10 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Długość nadgarstka (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Szerokość nadgarstka (mm)	74	75	78	80	83	86	86
Width (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 2,5 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 75 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 100 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 30 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Ochrona przed uderzeniami	P

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Właściwości szczególne

Ochrona przed uderzeniami

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Bez silikonu



~~SILICONE~~

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	6
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	130	138	150	164	180	188	196
Masa brutto (kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Data publikacji: 10/07/2026

