


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Cut™ 34-8743FY

Color del revestimiento	Amarillo
Color del forro	Amarillo
Diseño	Palma revestida y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma
Forro	Polyester, Spandex, UHMWPE-Cam-Nylon
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma (mm)	0.80



Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longitud total del guante (+/-5 mm)	205	215	225	230	240	245	250
B) Longitud del puño (mm)	63	65	70	70	70	70	72
C) Longitud de la palma (mm)	68	70	70	72	72	74	74
D) Ancho de la palma (mm)	86	88	94	96	98	100	102
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 5 Newtons

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Cut™ 34-8743FY

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



Características especiales

Sin silicona

~~SILICONE~~

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	32	36	40	42	44	46	46
Peso bruto (Kg)	3.50	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.30
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	2.50	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.30

Fecha de expedición: 03/09/2026

