

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 52-6755F

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Černá
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Tloušťka v dlani (mm)	1.30



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	210	220	235	240	250	250	255
B) Délka zápěstí (mm)	60	65	65	75	70	70	75
C) Šířka zápěstí (mm)	72	76	80	82	85	85	90
D) Šířka dlaně (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	R _v < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 30 Newton

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ 52-6755F

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



Speciální vlastnosti

Kompatibilní s dotykovým displejem

Bez silikonu

Antistatický



~~SILICONE~~



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	47	50	56	60	64	68	70
Hmotnost brutto (kg)	4.30	4.60	5.00	5.30	5.60	5.80	6.00
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	3.30	3.60	4.00	4.30	4.60	4.80	5.00

Datum vydání: 03/09/2026

