


# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Elite™ 34-774B

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Color del revestimiento   | Negro                           |
| Color del forro           | Gris claro                      |
| Diseño                    | Palma revestida y puños tejidos |
| Revestimiento             | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)  |
| Textura del revestimiento | Microespuma                     |
| Forro                     | Nilón, Kol, Polyester, Spandex  |
| Número de patente         | EP 1 608 808                    |
| Grosor de la palma (mm)   | 0.75                            |



### Dimensiones

|                                        | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL)  | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|
| A) Longitud total del guante (+/-5 mm) | 180     | 190    | 200   | 210     | 220    | 225      | 230      | 235      |
| B) Longitud del puño (mm)              | 52      | 53     | 1     | 61      | 67     | 67       | 63       | 65       |
| C) Longitud de la palma (mm)           | 74      | 75     | 75    | 78      | 79     | 81       | 84       | 85       |
| D) Ancho de la palma (mm)              | 81      | 83     | 86    | 90      | 95     | 99       | 101      | 103      |
| Color del remallado                    | Violeta | Azul   | Rojo  | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro    | Verde    |

### Resultados de los tests EN

|                           | Organismo notificado | Resultado/Apto                 |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4121A                          |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland        | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad                        | Nivel 5            |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión                   | $\geq 8000$ Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes                    | Índice $\geq 1,2$  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros                 | $\geq 25$ Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones             | $\geq 20$ Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | $\geq 2$ Newtons   |

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Elite™ 34-774B

### HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



### Características especiales

Antiestático

Compatible con pantallas táctiles

Sin silicona



~~SILICONE~~

### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Poly bags per carton   | 12              |
| Número de cajas        | 144             |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

|                                 | 5 (2XS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 22      | 24     | 28    | 30    | 32    | 34      | 36       | 38       |
| Peso bruto (Kg)                 | 4.20    | 4.45   | 5.00  | 5.32  | 5.60  | 5.90    | 6.20     | 6.50     |
| Peso de la caja (Kg)            | 1.00    | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso neto (Kg)                  | 3.20    | 3.45   | 4.00  | 4.32  | 4.60  | 4.90    | 5.20     | 5.50     |

Fecha de expedición: 03/09/2026

