

PRODUKTDATABLAD

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Generell beskrivelse

Cutting-edge protection in a thinner, more comfortable glove.

MaxiCut® Ultra™ is our latest cut-resistant solution, designed for dry environments and engineered to deliver high protection in a thinner, more comfortable, and durable design.

Powered by DURatech® for outstanding durability, AIRtech® for 360° breathability, and CUTtech® for reliable cut resistance (EN Cut Level 4C), MaxiCut® Ultra™ ensures maximum safety without compromising dexterity or flexibility.

The micro-cup finish enhances grip and control, providing confident handling during precision tasks. With class-leading form, fit, and feel, MaxiCut® Ultra™ reduces hand fatigue and delivers lasting comfort throughout the day.



Forordning

ATG®, herby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Generelle krav, EN 388:2016 + A1:2018.

Bruk

Kuttresistent arbeidshanske for Assured Protection™ (sikker beskyttelse) i tørre miljøer.

For detaljert bruksbeskrivelse se ATG®'s nettsted www.atg-glovesolutions.com.

Materialinnhold

Fôr: Polyester, Spandex, Przędza UHMWPE-włókno szklane-nylon

Farlige stoffer

REACH

Alle substansene som inngår i produksjon og konstruksjon av dette produktet er i samsvar med EUs kjemikaliedirektiv REACH for "Regulering av kjemikalier og trygg bruk", mer kjent som REACH – EU direktiv EC1907/2006. REACH står for registrering, evaluering, autorisasjon og begrensninger av kjemiske stoffer. Hovedmålet med REACH er å gi bedre beskyttelse for menneskelig helse og miljø.

Mer informasjon finnes på: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica>.

OEKO-TEX®

Dette produktet er testet og bestått OEKO-TEX 100 global standard som indikerer at produktet er hudvennlig. Se etter OEKO-TEX logoen for å sørge for at du kjøper et produkt som er trygt for din hud.

Mer informasjon finnes på: www.oeko-tex.com.

Forholdsregler ved bruk

Før bruk må du kontrollere verneproduktet for eventuelle feil eller mangler. Hvis det er revnet eller punktert under bruk skal du avhende det umiddelbart. Bruk en egnet størrelse da produkter som sitter for løst eller trangt øker risikoen for personskader.

Krav til lagring

Oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot direkte sollys og / eller varme. Langvarig eksponering i sollys eller varme reduserer holdbarheten og resulterer i falmning, misfarging og sprekke-dannelser. Normal holdbarhet er 5 år.

Deponering

Etter at produktet har blitt brukt kan det være forurensset med smittefarlige eller andre farlige materialer. Vennligst kast til lokale myndigheters forskrifter.

Brann

Produktet brytes ned ved høy temperatur. Slukk med vann, CO2-spray eller tørt pulver.

Førstehjelp

Ta av personlig verneutstyr.

PRODUKTDATABLAD

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Issue date: 09/07/2026

