proRange®

MaxiCut® Oil™

44-304

MaxiCut® Oil™は、鋭利な素材や油にさらされる作業向けに、高度な耐切創性能と広範囲をカバーする保護性能を備えています。
EN 388 Cut Level Bの耐切創性とGRIPtech®マイクロカップ仕上げを組み合わせることで、油分を含む環境や滑りやすい環境での扱いやすさを向上させます。親指付け根部分の補強により負荷のかかりやすい部分の耐久性を高め、人間工学に基づく形状により、長時間のシフトでも疲労を軽減します。操作性を損なうことなく、広範囲をカバーする信頼性の高い保護性能を備えています。



強化されたグリップ力

最適化されたマイクロカップ仕上げにより、GRIPtech®は確実でコントロールしやすいグリップを実現し、滑りを最小限に抑えて安全性を高めます。

Cut Level Bの耐切創性

CUTtech®繊維により、軽度の切創や摩耗から保護します。低リスクで高い精密性が求められる環境に最適です。

耐久性を高める補強

親指付け根部分を補強し、負荷のかかりやすい部分の耐摩耗性を高め、手袋の寿命を延ばします。

手の疲労を軽減する形状、フィット感、装着感

自然な「手を休めた状態」の姿勢に沿うよう設計されており、筋肉への負担と手の疲労を軽減します。超軽量設計と、滑らかで丸みのある指先により、快適性と指先の感覚を高めます。

CUT tech　DURA tech　ERGO tech　GRIP tech　LIQUI tech

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング

長さ (サイズ 10)
240 mm

厚さ
1.10 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4341B

EN 407:2020 耐熱性
X1XXXX

A2
ANSI/ISEA 105 (2016)
A2

HandCare

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions