

MaxiCut® Oil™

44-304

MaxiCut® Oil™は、鋭利な素材や油にさらされる作業向けに、高度な耐切創性能と広範囲をカバーする保護性能を備えています。

EN 388 Cut Level Cの耐切創性とGRIPtech®マイクロカップ仕上げを組み合わせること、油分を含む環境や滑りやすい環境での扱いやすさを向上させます。親指付け根部分の補強により負荷のかかりやすい部分の耐久性を高め、人間工学に基づく形状により、長時間のシフトでも疲労を軽減します。操作性を損なうことなく、広範囲をカバーする信頼性の高い保護性能を備えています。

強化されたグリップ力

最適化されたマイクロカップ仕上げにより、GRIPtech®は確実にコントロールしやすいグリップを実現し、滑りを最小限に抑えて安全性を高めます。

耐久性を高める補強

親指付け根部分を補強し、負荷のかかりやすい部分の耐摩耗性を高め、手袋の寿命を延ばします。

耐切創性：レベルC (EN388)

高い耐切創性を実現しています。中程度から高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

手の疲労を軽減する形状、フィット感、装着感

自然な「手を休めた状態」の姿勢に沿うよう設計されており、筋肉への負担と手の疲労を軽減します。超軽量設計と、滑らかで丸みのある指先により、快適性と指先の感覚を高めます。



技術情報

製品情報



デザイン
手のひら部コーティング



長さ (サイズ 10)
240 mm



厚さ
1.10 mm



サイズ
6-12 (XS-3XL)



ウォッシュابل
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- ・ シリコンフリー

規格



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4341B



EN 407:2020 耐熱性
X1XXXX



ANSI/ISEA 105 (2016)
A2

HandCare

