


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Gris
Diseño	Conductores - puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma
Forro	Nilón, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma (mm)	1.10



Dimensiones

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longitud total del guante (+/-5 mm)	250		250	250	250	250	250	240
B) Longitud del puño (mm)				1				75
C) Longitud de la palma (mm)								80
D) Ancho de la palma (mm)	87		90	95	100	104	106	107
Color del remallado	Azul		Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 2 Newtons

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 60°C/140°F



Características especiales

Compatible con pantallas táctiles



Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	12
Número de cajas	144
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	44		48	52	56	60	64	52
Peso bruto (Kg)	7.70		8.30	8.85	9.40	10.00	10.60	8.50
Peso de la caja (Kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	6.70		7.30	7.85	8.40	9.00	9.60	7.50

Fecha de expedición: 03/09/2026

