

MaxiCut® Ultra™

44-4755D

MaxiCut® Ultra™ razina rezanja D pouzdana otpornost na rezanje u laganom, fleksibilnom dizajnu osmišljenom za preciznost, kontrolu i udobnost tijekom dugih smjena te produljena dužina ruke za veću pokrivenost.

Izrađen od naprednih CUTtech® vlakana za zaštitu od rezanja razine D prema EN 388:2016, idealan je za rukovanje oštrim komponentama uz zadržavanje spretnosti. Premaštaj samo na dlanu osigurava čvrst hvat tamo gdje je potreban, dok AIRtech® osigurava prozračnost od 360° za hladnije, suše ruke.

Preciznost uz razinu otpornosti na porezotine D

Tehnologija vlakana CUTtech® pruža razinu zaštite od porezotina D prema normi EN 388:2016 (razina A4 prema normi ANSI). Tanji i mekši dizajn za precizno rukovanje bez dodatne mase.

Precizan zahvat u suhim uvjetima

Lagani dizajn s premazom preko dlana pruža izvrsnu kontrolu, spretnost i taktilnu osjetljivost. Savršena za suhe uvjete gdje je preciznost važna.

Tehnologija hlađenja AD-APT®

Aktivacija toplinom i osjetljivost na pokrete. Ruke su rashlađenije, suše i svježije.

Dermatološki sigurna & periva na 40°C

S certifikatom OEKO-TEX®, akreditacijom dermatologa i oprana prije pakiranja za trenutno dermatološki sigurno korištenje. Dio ATG®-ovog programa HandCare®. Namijenjena višekratnom korištenju, rukavica zadržava svoje performanse i higijenski ju je koristiti nakon pranja na 40°C kako bi se smanjio otpad i produljio životni vijek rukavice.



Tehničke informacije

Informacije o proizvodu

-  **Dizajn**
¾ premaz
-  **Dužina (Size 10)**
250 mm
-  **Debljina**
1.10 mm
-  **Veličine**
6-12 (XS-3XL)
-  **Perivo**
40°C/104°F (3 ciklusa pranja)
-  **Reciklirani materijali**
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 8%

Značajke

- Pogodne za dodirni zaslon
- Bez silikona
- Anti statički

Standardi

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4X43D
-  EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.
-  ANSI/ISEA 105
A4

HandCare

