


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

Renkli kaplama	Sarı
Renkli astar	Sarı
Tasarım	Avuç kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Mikro-sünger
Astar	Polyester, UHMWPE-Glass-Nylon
Patent numarası	EP 1 608 808
Avuç kalınlığı (mm)	0.90



Boyutlar

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Toplam eldiven uzunluğu (+/-5 mm)	200	205	215	225	230	240	245	250
B) Bilek uzunluğu (mm)	62	63	65	68	70	70	72	73
C) Bilek genişliği (mm)	67	68	70	70	72	72	74	76
D) Avuç genişliği (mm)	82	86	88	94	96	98	100	102
Overlok rengi	Mor	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci	≥ 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci	≥ 5,0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

Özel özellikler

Silikon içermez

SILICONE

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poly bags per carton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	30	32	34	38	42	42	44	46
Brüt Ağırlık (Kg)	2.80	3.70	3.80	4.10	4.20	4.40	4.50	4.70
Karton Ağırlığı (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net Ağırlık (Kg)	1.80	2.70	2.80	3.10	3.20	3.40	3.50	3.70

Yayın Tarihi: 03/09/2026

