

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

Colore rivestimento	Giallo
Colore fodera	Giallo
Design	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Polyester, UHMWPE-Vetro-Nylon
Numero di brevetto	EP 1 608 808
Spessore palmo (mm)	0.90



Dimensioni

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	200	205	215	225	230	240	245	250
B) Lunghezza polso (mm)	62	63	65	68	70	70	72	73
C) Circonferenza polso (mm)	67	68	70	70	72	72	74	76
D) Larghezza palmo (mm)	82	86	88	94	96	98	100	102
Colore cucitura overlock	Viola	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

Risultati delle prove EN

	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione	≥ 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio	≥ 5,0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiFlex® Cut™ 42-8743FY

Caratteristiche speciali

Senza silicone

~~SILICONE~~

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Poly bags per carton	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	30	32	34	38	42	42	44	46
Peso lordo (Kg)	2.80	3.70	3.80	4.10	4.20	4.40	4.50	4.70
Peso scatola (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso netto (Kg)	1.80	2.70	2.80	3.10	3.20	3.40	3.50	3.70

Data di pubblicazione: 03/09/2026

