


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Elite™ 34-275

Цветное покрытие	Синий
Цветная подкладка	Синий
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на $\frac{3}{4}$
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	0.80



Размеры

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	190	200	210	220	225	235	240	245
B) Длина запястья (мм)	61	63	65	67	70	72	74	76
C) Ширина запястья (мм)	63	65	67	70	72	74	76	78
D) Ширина ладони (мм)	89	91	93	102	104	106	108	110
Цвет обметки	Фиолетовый	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 2000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Elite™ 34-275

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

Не содержат силикон

совместимый с сенсорным экраном

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600

~~SILICONE~~



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	24	26	28	32	34	36	38	40
Масса брутто (кг)	4.80	5.00	5.40	6.00	6.25	6.60	6.80	6.90
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	3.80	4.00	4.40	5.00	5.25	5.60	5.80	5.90

Составлено: 03/09/2026

