



Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec:

Advanced Technology Gloves

ATG Hand Care (Pvt) Ltd.

Spur Road 7 - IPZ Phase 2

Katunayake

Sri Lanka

Naslov za stik znotraj EU:
Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

Proizvajalec izjavlja, da je spodaj opisana osebna varovalna oprema (OVO):

MaxiDex[®]

Elite[™]

s številko izdelka 19-209

izpolnjuje zahteve členov 3, 11(5), 15 in 17 Uredbe (ES) št. 1935/2004, Resolucije RESAP (2004) 4 o gumijastih izdelkih, namenjenih stiku z živili, in je bila proizvedena v skladu z Uredbo o dobri proizvodni praksi 2023/2006.

Vse snovi, uporabljene v izdelku, so skladne s/z:

- Relevantnim pozitivnim seznamom
- Ekstrabilnimi snovmi/celotno migracijo
- Hlapnimi organskimi spojinami
- Senzoričnim preskusom
- Obstojujnostjo barv

Pri proizvodnji tega izdelka niso bili uporabljeni bisfenol A ali drugi nevarni bisfenoli* ali nevarni derivati bisfenola*.

Poleg tega je izdelek skladen z nacionalnimi predpisi v:

- **Germany:** § 31 LFGB (German Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittelge- setzbuch), Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung(BfR) XXI- 1. Bedarfsgegenstände aus Natur- und Synthesekautschuk in Kontakt mit Lebensmitteln.
- **France:** Arrêté du 5 août 2020, relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- **Italy:** Decreto Ministeriale del 21/03/1973- ed emendamenti.
- **Netherlands:** Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen - Art 3c - Rubberproducten.
- **Czech Republic:** Vyhláška č. 38/2001 Sb.- Hlava II- Požadavky na výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku.

Specifikacije glede uporabe materialov ali izdelka:

Simulant	Vrsta hrane	Priporočilo
3 % očetna kislina	Acetatna hrana, pH <4,5	Da
95 % etanol	Alkohol, mastna hrana, mlečni izdelki	Da

Trajanje in temperatura za uporabo med stikom s hrano:

Kratek stik do 30 min pri 40 °C.

Celotna migracija: preskušeno pri 0,5h/40°C z 3 % očetna kislina.

Celotna migracija: preskušeno pri 0,5h/40°C z 50 % etanol.

Celotna migracija: preskušeno pri 0,5h/100°C z MPPO/Tenax.

Razmerje med površino v stiku s hrano in prostornino, pri čemer se določa skladnost (dm²/kg simulanta):

0,95dm²/160ml (3 % očetna kislina)

0,95dm²/160ml (50 % etanol)

1,0dm²/4,0g (MPPO)



Opomba: Ti izdelki so izdelki za večkratno uporabo, ki pridejo v stik z živili, in so namenjeni za uporabo kot profesionalna oprema za proizvodnjo živil.

* »Nevaren bisfenol ali nevaren derivat bisfenola« pomeni bisfenol ali derivat bisfenola, naveden v 3. delu Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 zaradi usklajene razvrstitve v kategorijo 1A ali 1B kot »mutagen«, »kancerogen«, »strupen za razmnoževanje« ali v kategorijo 1 kot »snov, ki moti delovanje endokrinega sistema« za zdravje ljudi.

11/08/2025

Sisira Kumara
Direktor – Zagotavljanje kakovosti
ATG® Hand Care (Pvt) Ltd.
regulations@atg-glovesolutions.com