

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiFlex® Endurance™ 42-845

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Grigio
Design	Rivestimento ¾, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Nylon, Spandex
Spessore palmo (mm)	1.10



Dimensioni

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	195		210	225	230	235	240	240
B) Lunghezza polso (mm)	55		65	1	65	75	65	75
C) Circonferenza polso (mm)	65		65	70	75	104	75	80
D) Larghezza palmo (mm)	87		91	95	100	104	106	107
Colore cucitura overlock	Blu		Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

Risultati delle prove EN

	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza	Livello 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione	≥ 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio	≥ 1,2 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 60°C/140°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiFlex® Endurance™ 42-845

Caratteristiche speciali

Compatibile con i touchscreen



Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Poly bags per carton	12
Doboz száma	144
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	28		36	42	42	46	48	52
Peso lordo (Kg)	5.40		6.20	7.00	7.40	7.70	8.30	8.50
Peso scatola (Kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso netto (Kg)	4.40		5.20	6.00	6.40	6.70	7.30	7.50

Data di pubblicazione: 03/09/2026

