

MaxiCut® Ultra DT™

44-3455

A MaxiCut® Ultra™ DT™ ötvözi a MaxiCut® Ultra™ összes előnyét, beleértve a vágásvédelmet, a kényelmet és a rugalmasságot, a plusz tapadás előnyével. A pontozott tenyérrésze a precíziós feladatokhoz készült, amelyek biztonságos kezelést igényelnek bonyolult környezetben, és javítja a fogást, ami ideálissá teszi azt a finom kézmozdulatokat vagy csúszós anyagokat igénylő feladatok során.

Az EN 4C szintű vágásvédelmet, a DURatech® tartósságot, az AIRtech® légáteresztő képességet és a kiváló vágásállóságot biztosító CUTtech® technológiát kínáló MaxiCut® Ultra™ DT™ maximális biztonságot garantál a kéz mozgékonyságának feláldozása nélkül.

Párnázott kényelem az ismétlődő használathoz

A tenyérreszen található kiemelkedő pontbevonat extra párnázást biztosít, fokozott kényelmet nyújtva ismétlődő feladatok és nehéz anyagok kezelése során. Ez segít csökkenteni a kéz fáradtságot, miközben megőrzi a rugalmasságot és az irányíthatóságot.

360°-os légáteresztő képesség az AIRtech® révén

A szabadalmaztatott mikrohab bevonatnak köszönhetően ezek a kesztyűk hűvösen és szárazon tartják a kezét azáltal, hogy hatékonyan elvezetik a nedvességet és a hőt a bőrtől.

Gépben mosható 40 °C-on

A többszöri viselésre tervezett kesztyű 40 °C-on történő mosás után is megőrzi teljesítményét és higiénitását. Csökkenti a hulladékot, meghosszabbítja a kesztyű élettartamát, és csökkenti a teljes tulajdonlási költséget.

Érintőképernyővel kompatibilis

Használja az eszközöket a kesztyű levétele nélkül. Maradjon kapcsolatban, hatékony és védett a munka során.



Műszaki információk

Termékinformációk

-  **Kialakítás**
¾-ig mártott, kötött mandzsetta
-  **Hossz (10-es méret)**
245 mm
-  **Vastagság**
1.10 mm
-  **Méret**
6-12 (XS-3XL)
-  **Mosható**
40°C/104°F (3 mosási program)

Lehetőségek

- Megfelel az FDA 21 CFR 177.2600 előírásainak
- Érintőképernyővel kompatibilis

Szabványok

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4442C
-  ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

