proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ Cut Level F zapewnia niezawodną ochronę przed przecięciem w lekkiej, elastycznej konstrukcji zaprojektowanej z myślą o precyzji, kontroli i komforcie podczas długich zmian, z wydłużonym mankietem dla lepszego pokrycia dłoni.

Dzięki zaawansowanym włóknom CUTtech® zapewniającym ochronę przed przecięciem na poziomie F zgodnie z normą EN 388:2016, rękawice te idealnie nadają się do pracy z ostrymi elementami przy jednoczesnym zachowaniu sprawności manualnej. Powłoka na części dłoniowej zapewnia pewny chwyt tam, gdzie jest to potrzebne, a technologia AIRtech® gwarantuje oddychalność we wszystkich kierunkach, zapewniając chłód i suchość dłoni.



Poziom ochrony przed przecięciem F

Zaprojektowane z wykorzystaniem technologii włókien CUTtech® w celu zapewnienia ochrony przed przecięciem EN 388:2016 na poziomie F, najwyższego poziomu zgodnie z tą normą. Idealne do zadań wysokiego ryzyka z użyciem ostrych, ciężkich lub niebezpiecznych materiałów.

Zwiększona chwytność

Dzięki zoptymalizowanemu wykończeniu typu „micro-cup", GRIPtech® zapewnia pewny i kontrolowany chwyt, minimalizując poślizg i zwiększając bezpieczeństwo.

Forma, dopasowanie, komfort dla zmniejszenia zmęczenia dłoni

Zaprojektowane tak, aby naśladować naturalną pozycję „dłoni w spoczynku", rękawice zmniejszają napięcie mięśni i zmęczenie dłoni. Połączenie ultralekkiej wyściółki i gładkich, zaokrąglonych końcówek palców zwiększa komfort i czułość opuszków.

Przyjazne dla skóry i wstępnie prane

Certyfikowane przez OEKO-TEX®, dermatologicznie przetestowane i wstępnie prane, aby zapewnić natychmiastowe bezpieczeństwo dla skóry. Część programu ATG® HandCare®, zapewniającego długotrwały komfort użytkownika.

AIR tech | CUT tech | DURA tech | ERGO tech | GRIP tech

Informacje techniczne

Informacje o produkcie

Wzór
Powlekanie ¾, ściągacz

Długość (Rozmiar 10)
250 mm

Grubość
1.30 mm

Rozmiary
6-12 (XS-3XL)

Zmywalna
40°C/104°F (3 cykle prania)

Materiały pochodzące z recyklingu
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

Funkcje

- Kompatybilne z ekranami dotykowymi
- Bez silikonu
- Kontakt z żywnością (EU)
- Antystatyczny

Normy

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43F

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Niniejszy dokument stanowi własność ATG®, a zawarte w nim informacje stanowią zastrzeżone informacje ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions