

PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Nylon, Spandex
Handflächendicke (mm)	1.10



Maße

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	185	195	210	220	225	230	235	240
B) Länge Handgelenk (mm)	55	58	58	63	65	65	70	75
C) Breite Handgelenk (mm)	65	65	70	70	72	72	75	80
D) Breite Handinnenfläche (mm)	78	82	84	90	97	100	104	107
Nahtfarbe	Lila	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 60°C/140°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Besondere Merkmale

Touchscreenfähig



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	30	32	36	42	44	46	48	52
Bruttogewicht (kg)	5.30	5.60	6.20	7.00	7.30	7.60	7.90	8.40
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	4.30	4.60	5.20	6.00	6.30	6.60	6.90	7.40

Ausgabedatum: 03/09/2026

