proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-4745D

MaxiCut® Ultra™ Cut Level D con AD-APT® combina un'elevata resistenza da taglio con un'innovativa tecnologia di raffreddamento che si attiva con il movimento della mano e il calore, tenendo le mani fresche e asciutte durante l'uso prolungato.

Realizzato con tecnologia DURAtech® per la durata, AIRtech® per la traspirabilità e le superiori fibre CUTtech®, offre una presa sicura e una maggiore protezione da taglio.
MaxiCut® Ultra™ Cut Level D con AD-APT®: protezione da taglio affidabile e comfort duraturo.



Precisione con resistenza al taglio di Livello D

Le fibre CUTtech® offrono una protezione antitaglio di Livello D secondo la norma EN 388:2016 (Livello al taglio ANSI - A4). Struttura più morbida e sottile per le manipolazioni di precisione - senza ingombro.

Tecnologia di raffreddamento AD-APT®

Attivato dal calore, risponde al movimento. Tiene le mani più fresche, asciutte e comode

Presa precisa in condizioni asciutte

Il design leggero con rivestimento sul palmo garantisce un controllo, una destrezza e una sensibilità al tatto eccellenti.
Perfetto per gli ambienti asciutti in cui la precisione è fondamentale.

Sicuro per la pelle e lavabile a 40 °C

Certificato OEKO-TEX®, dermatologicamente accreditato e pre-lavato per un utilizzo immediato e sicuro sulla pelle. Parte del programma HandCare® di ATG®. Pensato per essere riutilizzato più volte, mantenendo l'igiene e le prestazioni anche dopo lavaggi a 40 °C per ridurre i rifiuti e prolungare la vita del guanto.

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Design
Palmo rivestito, polso a maglia

Lunghezza (Dimensione 10)
250 mm

Spessore
1.10 mm

Taglie
6-12 (XS-3XL)

Lavabile
40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)

Materiali riciclati
Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 10%

Caratteristiche

- Antistatico
- Compatibile con i touchscreen
- Senza silicone
- Contatto con gli alimenti (UE)
- Conforme alla norma FDA 21 CFR 177.2600

Standard

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43D

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Altre varianti



44-4755D

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions