
DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® 56-426

Color del revestimiento	Violeta, Negro
Color del forro	Neutral
Diseño	Manguitos largos - 26 cm
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma para un agarre antideslizante
Forro	Nilón, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma (mm)	1.00





Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Longitud total del guante (+/-10 mm)	260	260	260	260	260	260
D) Ancho de la palma (mm)	101	107	110	112	115	118
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

Resultados de los tests EN

	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	Type C
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

Intelligent Glove Solutions

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® 56-426

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión - 4	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes - 1	Índice ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros - 1	≥ 10 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones - 1	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO - A	≥ 2 Newtons
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Penetración - A	Guantes de protección contra riesgos químicos peligrosos.Guantes de protección que forman una barrera protectora contra sustancias químicas peligrosas.Tipo A - El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 2 para un mínimo de seis de las sustancias químicas del ensayo.Tipo B - El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 2 para un mínimo de tres de las sustancias químicas del ensayo.Tipo C - El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 1 para un mínimo de una de las sustancias químicas del ensayo.Penetración - Nivel de rendimiento: 0123456<10min>10min>30min>60min>120min>240min>480 min
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Penetración - J	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Penetración - K	Inorganic base
EN ISO 374-5:2016 - Guantes de protección contra microorganismos	Guantes de protección que forman una barrera protectora contra agentes microbiológicos. No testeado para virus.

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Características especiales

Sin silicona

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® 56-426

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	56	58	62	64	68	72
Peso bruto (Kg)	5.20	5.40	5.60	5.80	6.10	6.40
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	4.20	4.40	4.60	4.80	5.10	5.40

Fecha de expedición: 01/10/2026

Este documento es propiedad de ATG® y la información en él contenida pertenece a ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.