

# MaxiCut® Oil™

## 34-305

Un guanto leggero progettato per le manipolazioni di precisione in ambienti oleosi in cui destrezza e protezione sono entrambe fondamentali. Dotato di un rivestimento oleorepellente sul palmo per migliorare la presa, offre una resistenza al taglio di Livello B secondo la norma EN 388 per le attività che comportano rischi di taglio da lievi a moderati.

Il design aerodinamico del guanto aumenta la sensibilità alla punta delle dita, mentre le tecnologie GRIPtech® e CUTtech® agiscono in sinergia per garantire controllo e sicurezza durante la manipolazione di componenti scivolosi o taglienti. Con un rinforzo a cavallo del pollice e una struttura sicura per la pelle, è progettato per garantire comfort e durata durante turni di lavoro prolungati.

### Resistenza agli oli

LIQULtech® offre protezione contro oli, liquidi e schizzi di sostanze chimiche.

### Presa sicura in condizioni scivolose

La finitura a micro-coppe GRIPtech® migliora la precisione di manipolazione in ambienti umidi, asciutti o oleosi, aiutando a ridurre gli incidenti e la fatica.

### Livello di resistenza al taglio B

Le fibre CUTtech® offrono protezione contro i piccoli tagli e le abrasioni. Ideale per ambienti a basso rischio, ma che richiedono grande precisione.

### Sicuro/a sulla pelle e pronto/a per l'uso

Pre-lavato, certificato OEKO-TEX® e dermatologicamente accreditato. Parte del programma HandCare® di ATG® per la salute della pelle e la sicurezza dell'utilizzatore.



## Informazioni tecniche

### Informazioni sul prodotto



#### Design

Rivestimento ¾, polso a maglia



#### Lunghezza (Dimensione 10)

250 mm



#### Spessore

1.30 mm



#### Taglie

6-11 (XS-2XL)



#### Lavabile

40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)

### Caratteristiche

- Senza silicone
- Conforme alla norma FDA 21 CFR 177.2600

### Standard



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4331B**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A2**

### HandCare



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com