proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-6755F



Перчатки MaxiCut® Ultra™, уровень защиты от порезов F, — надежная защита от порезов в легкой и гибкой конструкции, разработанной для обеспечения точности, контроля и комфорта во время длительных смен, а также с удлиненной длиной ладони для большей защиты.

Изготовленные с использованием передовых волокон CUTtech® для защиты уровня F по стандарту EN 388:2016, эти перчатки идеально подходят для работы с острыми деталями, сохраняя при этом ловкость рук. Покрытие, нанесенное только на ладонь, обеспечивает надежный захват там, где это необходимо, а технология AIRtech® гарантирует воздухопроницаемость на 360°, благодаря чему руки остаются прохладными и сухими.

Уровень защиты от порезов F

Разработаны с использованием технологии волокон CUTtech® для обеспечения защиты от порезов уровня F по стандарту EN 388:2016 — самого высокого уровня в рамках данного стандарта. Идеально подходят для работ с высоким уровнем риска, связанных с острыми, тяжелыми или опасными материалами.

Улучшенное сцепление

Благодаря оптимизированной микроячеистой структуре GRIPtech® обеспечивает надежный и контролируемый захват, сводя к минимуму скольжение и повышая безопасность.

Форма, посадка и ощущения, снижающие усталость рук

Разработанные с учетом естественного положения «руки в покое», перчатки снижают мышечное напряжение и усталость рук. В сочетании с ультралегким внутренним слоем и гладкими, закругленными кончиками пальцев они повышают комфорт и чувствительность кончиков пальцев.

Безопасен для кожи и предварительно выстиран

Сертифицированы по стандарту OEKO-TEX®, прошли дерматологическую проверку и предварительно выстираны для немедленного использования без вреда для кожи. Являются частью программы ATG® HandCare®, направленной на долгосрочное благополучие пользователей.

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

Техническая информация

Информация о продукте

Дизайн
Вязанный манжет, покрытие на ¾

Длина (Размер 10)
250 мм

Толщина
1.30 мм

Размеры
6-12 (XS-3XL)

Моющийся
40°C/104°F (3 цикла стирки)

Вторично переработанные материалы
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

Характеристики

- совместимый с сенсорным экраном
- Не содержат силикон
- Контакт с пищевыми продуктами (EC)
- антистатический

Стандарты

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4X43F

EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10^8 Ω.

ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

REACH COMPLIANT

Sanitized Protection

OEKO-TEX® STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

Данный документ является собственностью ATG®, и информация, содержащаяся в нем, является собственностью ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions