


FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 44-305

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Vert
Conception	Enduction $\frac{3}{4}$
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse avec prise antidérapante
Support	UHMPE-verre-nylon, Polyester, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume (mm)	1.10



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longueur totale du gant (+/-5 mm)	210	220	230	240	245	250	255
B) Longueur du poignet (mm)	66	68	72	78	82	84	84
C) Largeur du poignet (mm)	72	76	80	84	86	88	88
D) Largeur de la paume (mm)	95	100	105	108	112	117	120
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 5 Newtons

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 44-305

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



Caractéristiques particulières

Sans silicone

~~SILICONE~~

Conditionnement

Paaires par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	60	66	72	76	80	86	90
Poids brut (kg)	5.32	5.75	6.20	6.50	6.76	7.20	7.50
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	4.32	4.75	5.20	5.50	5.76	6.20	6.50

Date d'émission: 03/09/2026

