

MaxiCut® Oil™

44-505

MaxiCut® Oil™ poskytuje pokročilou ochranu proti proříznutí a delší účinnost při práci s ostrými materiály a při styku s olejem.

Díky kombinaci odolnosti proti proříznutí třídy C podle normy EN 388 a povrchové úpravy GRIPtech® s mikrovýstupky zlepšují tyto rukavice manipulaci s předměty v mastném nebo kluzkém prostředí. Zesílený prostor mezi palcem a ukazováčkem zajišťuje vyšší odolnost v místech vystavených velkému namáhání, zatímco ergonomický tvar snižuje únavu při dlouhých směnách. Spolehlivá ochrana s rozšířeným krytím, aniž by byla omezena obratnost rukou.

Povlak na ¾ délky pro delší dosah

Povlak sahá až přes klouby prstů a poskytuje tak větší ochranu před hrubými povrchy, nečistotami a oděrem. Zvýšená odolnost bez ztráty pružnosti.

Jistý úchop

Neklouzavý povrch zlepšuje ovladatelnost za mokra, zvyšuje kontrolu nad prováděnými úkony a snižuje riziko vyklouznutí předmětů.

Odolnost proti proříznutí třídy C

Vyrobené z vláken CUTtech®, která zajišťují spolehlivou ochranu před ostrými hranami a kovovými částmi; ideální pro práci s kovem, údržbu a práci se stroji.

Šetrné k pokožce a pratelné na 40 °C

S certifikátem OEKO-TEX®, dermatologicky schválené a předem vyprané, takže je možné je ihned bezpečně používat na pokožku. Součástí programu HandCare® společnosti ATG®. Určeny pro opakované použití; zachovávají si hygienické vlastnosti i funkčnost i po praní při teplotě 40 °C, čímž se snižuje množství odpadu a prodlužuje se životnost rukavic.



Technické informace

Informace o produktu

- Provedení**
¾anásosové, náplet na zápěstí
- Délka (Velikost 10)**
240 mm
- Tloušťka**
1.30 mm
- Velikosti**
6-12 (XS-3XL)
- Omyvatelné**
40°C/104°F (3 prací cykly)

Funkce

- Bez silikonu

Normy

- EN ISO 21420:2020+A1:2024
- EN 388:2016 + A1:2018
4442C
- EN 407:2020
X1XXXX
- ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Další varianty

34-204

34-205



34-304



34-305

34-404

34-405



34-450LP



34-470LP