

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiFlex® Endurance™ 42-845

Strat de culoare	Negru
Căptușeală colorată	Gri
Design	Bordura tricotată cu strat pentru $\frac{3}{4}$ din suprafață
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Micro-spumă
Căptușeală	Nailon, спандекс
Grosimea palmei (mm)	1.10



Dimensiuni

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Lungime totală mănușă (+/-5 mm)	195		210	225	230	235	240	240
B) Lungime încheietură (mm)	55		65	1	65	75	65	75
C) Lățime încheietură (mm)	65		65	70	75	104	75	80
D) Lățime palmă (mm)	87		91	95	100	104	106	107
Culoare surfilare	Albastru		Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru	Verde

Rezultate test EN

	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale - Dexterity	dexteritate 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Rezistență la abraziune	≥ 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Rezistență la tăiere	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Rezistență la rupere	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Rezistență la perforare	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Accreditare dermatologică din partea Skin Health Alliance

Conform cu REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabil 60°C/140°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiFlex® Endurance™ 42-845

Caracteristici speciale

Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile



Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Poly bags per carton	12
Număr cutii	144
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 270

Greutate

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame)	28		36	42	42	46	48	52
Greutate brută (Kg)	5.40		6.20	7.00	7.40	7.70	8.30	8.50
Greutate cutie (Kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Greutate netă (Kg)	4.40		5.20	6.00	6.40	6.70	7.30	7.50

Data publicării: 03/09/2026

