

MaxiCut® Ultra DT™

44-3445

MaxiCut® Ultra™ DT™ combină toate beneficiile MaxiCut® Ultra™, inclusiv protecția la tăiere, confortul și flexibilitatea, cu avantajul suplimentar al prizei sporite.

Proiectată pentru activități de precizie care necesită manevrarea sigură în medii dificile, palma sa cu puncte îmbunătățește priza și controlul, făcând-o ideală pentru activități care presupun manipularea precisă a materialelor alunecoase.

Oferind protecție de nivel EN 4C la tăiere, durabilitate DURAtech®, respirabilitate AIRtech® și CUTtech® pentru rezistență superioară la tăiere, MaxiCut® Ultra™ DT™ oferă o siguranță maximă fără a compromite dexteritatea.

Confort cu amortizare, pentru manevrare repetitivă

Stratul de acoperire cu puncte ridicate din palmă asigură amortizare suplimentară, oferind confort îmbunătățit pentru activitățile repetitive și manevrarea obiectelor grele. Acest lucru ajută la reducerea oboselii mâinii, totodată menținând flexibilitatea și controlul.

Lavabilă la mașină la 40°C

Proiectată pentru utilizări multiple, mănua își păstrează performanța și igiena după spălarea la 40°C.

Reduce deșeurile, prelungește durata de exploatare a mănuii și reduce costul total al deținerii.

Respirabilitate 360° datorită AIRtech®

Integrând stratul nostru de acoperire brevetat, aceste mănuii vă păstrează mâinile reci și uscate canalizând cu eficiență umezeala și căldura departe de piele.

Compatibilitate cu ecranele tactile

Utilizați dispozitive fără să vă scoateți mănuiile. Vă păstrați conectivitatea, eficiența și protecția la locul de muncă.



Informații tehnice

Informații despre produs



Design

Bordură tricotată cu strat pentru palmă



Lungime (Mărime 10)

245 mm



Grosime

1.10 mm



Mărime

6-12 (XS-3XL)



Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)

Caracteristici

- Conform cu FDA 21 CFR 177.2600
- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile

Standarde



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Alte variante

44-3445-30

44-3445-34



44-3455

44-3455-34