

# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-3745

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Cor revestimento        | Preto                                    |
| Color forro             | Azul                                     |
| Design                  | Palma revestida pulso de malha           |
| Revestimento            | NBR (Borracha de nitrilo butadieno)      |
| Textura do revestimento | Micro-espuma                             |
| Forro                   | Polyester, Spandex, UHMWPE-sticlă-nailon |
| Espessura da palma (mm) | 1.00                                     |



### Dimensões

|                                        | 6 (XS) | 7 (S)    | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|--------|----------|---------|--------|---------|----------|----------|
| A) Comprimento total da luva (+/- 5mm) | 200    | 210      | 220     | 230    | 240     | 245      | 250      |
| B) Comprimento do pulso (mm)           | 60     | 1        | 70      | 70     | 75      | 80       | 85       |
| C) Largura do pulso (mm)               | 65     | 72       | 74      | 76     | 78      | 80       | 82       |
| D) Largura da palma (mm)               | 82     | 86       | 96      | 98     | 100     | 103      | 106      |
| Cor do overloque                       | Azul   | Vermelho | Laranja | Branco | Amarelo | Preto    | Verde    |

### Resultado de testes EN

|                           | Órgão notificado | Resultado/Aprovação |
|---------------------------|------------------|---------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland    |                     |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland    | 4442C               |

### Valores típicos de desempenho

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity                | Nível 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão    | ≥ 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão     | ≥ Índice 10,0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão      | ≥ 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão | ≥ 60 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO        | ≥ 10 Newtons  |

### HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavável 40°C/104°F



# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-3745

### Recursos especiais

Livre de silicone

Em conformidade com a norma 21 CFR 177.2600 da FDA

Contato com alimentos (União Européia)

Compatível com telas de toque



### Embalagem

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Pares por embalagem poli | 12              |
| Poly bags per carton     | 6               |
| Contagem de caixas       | 72              |
| Tamanho da caixa (mm)    | 500 x 295 x 200 |

### Peso

|                                 | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso da luva/Par (+/- 6 gramas) | 40     | 46    | 50    | 54    | 58      | 62       | 64       |
| Peso bruto (Kg)                 | 4.00   | 3.75  | 4.50  | 5.00  | 5.50    | 5.65     | 5.80     |
| Peso da caixa (Kg)              | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso líquido (Kg)               | 3.00   | 2.75  | 3.50  | 4.00  | 4.50    | 4.65     | 4.80     |

Data de Emissão: 03/09/2026

