proRange®

MaxiFlex® Cut™

34-8743FY

視認性を高める高視認性イエローを採用した、耐切創性を備えた精密作業向けです。AIRtech®による360°通気性、DURAtech®による優れた耐久性、ERGOtech®による第二の皮膚のようなフィット感を備えています。さらに、CUTtech®による高い耐切創性を実現しています。



AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

DURAtech®による優れた耐久性

18,000回以上の摩耗試験をクリア。手袋の交換頻度を減らし、コストと廃棄物の削減に貢献します。

精密作業に優れた作業性

一般的な発泡ニトリル手袋より30%薄い設計です。ERGOtech®により、ドライ環境での優れた作業性を実現する、超軽量で手にフィットする手袋です。

タッチスクリーン対応

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
240 mm

厚さ
0.80 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4331B

ANSI/ISEA 105 (2016)
A2

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions