

MaxiCut® Ultra™

52-3745FY

La nuova frontiera nel campo dei guanti anti-taglio, che unisce tutta la protezione da taglio e il comfort di MaxiCut® Ultra™ al valore aggiunto della tecnologia di raffreddamento AD-APT®.

Progettato per garantire un'elevata protezione da taglio (Livello al taglio C EN) e il massimo comfort, MaxiCut® Ultra™ con AD-APT® integra le tecnologie DURAtech® per la durata, AIRtech® per una traspirabilità a 360° e CUTtech® per una maggiore protezione da taglio. La finitura a micro-coppa garantisce una presa sicura, mentre la versione con puntinatura offre una maggiore ammortizzazione per assicurare il comfort durante le attività di precisione.

Grazie alla sensibilità e alla vestibilità superiori, MaxiCut® Ultra™ con AD-APT® riduce la fatica della mano, fornendo una soluzione comoda e flessibile per attività che richiedono sia protezione sia comfort.



Alta visibilità di cui ci si può fidare

La fodera di colore giallo brillante aumenta la visibilità delle mani in ambienti scarsamente illuminati o molto trafficati. Migliora la sicurezza delle singole persone e delle squadre che operano in contesti dinamici.

Livello di resistenza al taglio C

Realizzato in fibre CUTtech® per garantire una protezione efficace contro bordi taglienti e parti metalliche, ideale per lavori di carpenteria metallica, manutenzione e utilizzo di macchinari.

Traspirabilità a 360°C - grazie ad AIRtech®

Grazie al nostro rivestimento brevettato in micro-schiuma, questi guanti tengono le mani fresche e asciutte, disperdendo efficacemente l'umidità e il calore dalla pelle.

Tecnologia di raffreddamento AD-APT®

Attivato dal calore, risponde al movimento. Tiene le mani più fresche, asciutte e comode



Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto



Design

Palmo rivestito, polso a maglia



Lunghezza (Dimensione 10)

235 mm



Spessore

1.40 mm



Taglie

6-12 (XS-3XL)



Lavabile

40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)

Caratteristiche

- Senza silicone
- Compatibile con i touchscreen

Standard



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

