


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Endurance™ 34-845

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ¾
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.10



Размеры

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	195		210	225	230	235	240	240
B) Длина запястья (мм)	55		55	61	65	65	65	75
C) Ширина запястья (мм)	65		70	70	75	75	75	80
D) Ширина ладони (мм)	87		91	100	100	104	106	107
Цвет обметки	Синий		Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 60°C/140°F



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Endurance™ 34-845

Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	28		32	38	42	46	48	52
Масса брутто (кг)	5.40		6.00	6.80	7.40	7.70	8.30	8.50
Вес коробки (кг)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	4.40		5.00	5.80	6.40	6.70	7.30	7.50

Составлено: 03/09/2026

