

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 52-6755F

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Siyah
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Astar	Naylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Thickness (mm)	1.30



Boyutlar

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Toplam uzunluk (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Bilek uzunluğu (mm)	60	65	65	75	70	70	75
Bilek genişliği (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Width (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci	≥ 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO	≥ 30 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



www.oeko-tex.com

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 52-6755F

Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu

Silikon içermez

Antistatik



SILICONE

Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poly bags per carton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	47	50	56	60	64	68	70
Brüt Ağırlık (Kg)	4.30	4.60	5.00	5.30	5.60	5.80	6.00
Karton Ağırlığı (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net Ağırlık (Kg)	3.30	3.60	4.00	4.30	4.60	4.80	5.00

Yayın Tarihi: 10/07/2026

