

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Ultimate™ 42-876

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Šedá
Provedení	Celonánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Nylon, Spandex
Tloušťka v dlani (mm)	1.00



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	200	210	225	230	235	240	245
B) Dálka zápěstí (mm)	66	61	70	70	70	73	75
C) Šířka zápěstí (mm)	67	69	75	76	77	81	82
D) Šířka dlaně (mm)	85	88	92	98	102	104	106
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Šedá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Typické hodnoty výkonnosti

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index $\geq 1,2$
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiFlex® Ultimate™ 42-876

Speciální vlastnosti

Antistatický

Kompatibilní s dotykovým displejem

Bez silikonu



~~SILICONE~~

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	12
Množství v balení	144
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	36	40	44	48	52	56	58
Hmotnost brutto (kg)	6.20	6.80	7.30	7.90	8.50	9.10	9.30
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	5.20	5.80	6.30	6.90	7.50	8.10	8.30

Datum vydání: 03/09/2026

