

MaxiCut® Ultra™

52-6755F

Les gants MaxiCut® Ultra™, niveau de coupure F et technologie AD-APT®, allient une résistance élevée aux coupures (EN Niveau de coupure F) à une technologie innovante de régulation thermique, activée par le mouvement et la chaleur. Pour des mains qui restent longtemps au frais et au sec.

Intégrant les technologies DURAtech® pour la durabilité, AIRtech® pour la respirabilité et les fibres supérieures CUTtech®, ces gants garantissent une adhérence sûre et une protection améliorée contre les coupures. MaxiCut® Ultra™, niveau de coupure F et technologie AD-APT®, une protection fiable contre les coupures et l'assurance d'un confort longue durée.

Protection de niveau F contre les coupures

Technologie de fibres CUTtech® intégrée et conformes à la norme EN 388:2016 pour offrir la protection de niveau de coupure F, le niveau le plus élevé de cette norme. Des gants parfaits pour des tâches à haut risque impliquant des matériaux tranchants, lourds ou dangereux.

La technologie de régulation thermique AD-APT®

Activation par la chaleur, réactivité au mouvement. Gardent les mains au frais et au sec pour une sensation de fraîcheur.

Une respirabilité à 360° grâce à la technologie AIRtech®

Grâce à notre enduit en micromousse brevetée, ces gants gardent vos mains au frais et au sec en permettant à l'humidité et à la chaleur de s'échapper de votre peau.

Un enduit ¾ pour une protection supplémentaire

L'enduit dépasse les articulations pour une protection supplémentaire contre les surfaces rugueuses, la saleté et l'abrasion. Une durabilité améliorée sans le moindre compromis en termes de flexibilité.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception
Enduction ¾



Longueur (Taille 10)
250 mm



Épaisseur
1.30 mm



Tailles
6-12 (XS-3XL)



Lavable
40°C/104°F (3 cycles de lavage)



Matériaux recyclés
Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

Fonctionnalités

- Compatible avec les écrans tactiles
- Sans silicone
- Antistatique

Normes



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

