


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-4745D

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Светло-серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрывтие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Sklenené vlákna
Толщина ладони (mm)	1.10



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	210	220	235	240	250	250	255
B) Длина запястья (мм)	65	60	70	75	75	75	75
C) Ширина запястья (мм)	80	78	82	83	85	88	90
D) Ширина ладони (мм)	85	90	96	100	102	105	107
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$.

Типовые характеристики

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 100 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 15 Ньютоны
EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-4745D

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

антистатический

совместимый с сенсорным экраном

Не содержат силикон

Контакт с пищевыми продуктами (EC)

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600



~~SILICONE~~



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	45	46	56	60	63	67	71
Масса брутто (кг)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Составлено: 03/09/2026

