


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Musta
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	Nailon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.30



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsiin kokonaispituus (+/-5 mm)	215	220	230	245	255	255	260
B) Ranteen pituus (mm)	64	64	75	79	81	82	82
C) Ranteen leveys (mm)	74	75	78	80	83	86	86
D) Kämmenosan leveys (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Peitetikkimall	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 2,5 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 100 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 30 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Törmäyssuojaus	P

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



Erityisominaisuudet

Iskusuojaus

Silikoniton

Kosketusnäyttö yhteensopiva



SILICONE



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	6
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 350

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	130	138	150	164	180	188	196
Bruttopaino (kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

