

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) 58-917

Couleur de la doublure	Bleu
Conception	Sans enduit
Enduit	Sans enduit
Texture du revêtement	Sans enduit
Support	Polyester, élasthanne, UHMPE-verre-nylon
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume (mm)	0.80



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Longueur totale du gant (+/-5 mm)	185	190	200	205	220	225
B) Longueur du poignet (mm)	64	66	71	70	75	77
C) Largeur du poignet (mm)	75	77	78	80	80	88
D) Largeur de la paume (mm)	79	81	89	98	99	100
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3442C

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 2000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) 58-917

Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles

Contact alimentaire (Union européenne)

Sans silicone



~~SILICONE~~

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	12
Nombre de boîtes	144
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	30	32	37	42	45	46
Poids brut (kg)	4.30	5.60	6.32	7.00	7.50	7.60
Poids d'une boîte (kg)	1.00	4.60	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	3.30	1.00	5.32	6.00	6.50	6.60

Date d'émission: 03/09/2026

