

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

MaxiFlex® Ultimate™ 42-875



Descripción general

MaxiFlex® Ultimate™ is the original industry benchmark for Precision Handling™ in dry environments. Designed to deliver exceptional dexterity, grip, and long-lasting comfort, it features AIRtech® for 360° breathability, DURAtch® for outstanding durability, and ERGOtech® for a second-skin fit. Lightweight, flexible, and built for performance, MaxiFlex® Ultimate™ keeps hands cool, dry, and productive. For added comfort during intense or extended work, a version with AD-APT® Cooling Technology is also available activating with movement and heat to help keep hands even cooler and drier throughout the day.

Cumplimiento normativo

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Requisitos generales, EN 388:2016 + A1:2018, EN 16350:2014.

Utilización

Guante para trabajos mecánicos con tecnología de manipulación precisa Precision Handling™ para uso en entornos secos.

Para obtener información detallada sobre los usos aptos para este producto, consulte el sitio web de ATG® en www.atg-glovesolutions.com.

Componentes principales

Forro: Nilón, Spandex

Componentes peligrosos

REACH

Todos los componentes utilizados en la fabricación y elaboración de este producto cumplen la directiva europea para la "Regulación de sustancias químicas y su utilización segura", habitualmente más conocida como REACH (Directiva europea EC1907/2006). REACH es un acrónimo en sus siglas en inglés de "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of CHemical substances" (Registro, Evaluación, Autorización y Restricciones de las sustancias Químicas). El principal objetivo de REACH consiste en proporcionar altos niveles de protección para la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información, visite: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica>.

OEKO-TEX®

Este producto ha sido sometido y superado las pruebas de la norma universal OEKO-TEX 100, que indica que es un producto no agresivo para la piel. Busque el logo OEKO-TEX para asegurarse de que está adquiriendo un producto seguro para la piel.

Para obtener más información, visite: www.oeko-tex.com.

Precauciones de uso

Antes de utilizarlo, compruebe que el producto de protección no presenta ningún defecto ni imperfección. Deséchelo inmediatamente si al usarlo presenta algún desgarró o perforación. Use la talla correcta, puesto que los productos demasiado grandes o pequeños aumentan el riesgo de sufrir lesiones.

Condiciones de almacenamiento

Guárdelos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y/o de fuentes de calor. Una exposición directa y prolongada al sol o a una fuente de calor excesiva reducirá su vida útil y resultará en su desgaste, decoloración y agrietamiento. Su vida útil prevista es de 5 años.

Eliminación

Es posible que, después de utilizarlo, el producto haya resultado contaminado con agentes infecciosos u otros materiales peligrosos. Deséchelo conforme a lo establecido en la normativa legal local.

Notas en caso de incendio

Este producto se descompone si se somete a altas temperaturas. Para su extinción utilice agua, un espray de CO2 o polvo seco.

Primeros auxilios

Retire todos los Equipos de Protección Individual (EPI).

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

MaxiFlex® Ultimate™ 42-875

Fecha de expedición: 28/09/2026

