

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Zwart
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Polyester, Kevlar®
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	215	225	235	245	255	265
B) Polslengte (mm)	62	66	71	74	78	79
C) Polsbreedte (mm)	80	82	84	86	90	94
D) Handpalmbreedte (mm)	90	96	100	104	106	110
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 5,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 15 Newtons
EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen



SILICONE

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	50	56	64	68	74	78
Brutogewicht (Kg)	4.60	5.00	5.60	5.90	6.30	6.60
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	3.60	4.00	4.60	4.90	5.30	5.60

Datum van de druk: 03/09/2026

