

MaxiCut® Ultra™

44-6745FI

Les gants MaxiCut® Ultra™ sont la rencontre d'une protection élevée contre les coupures avec une protection anti-choc pour une sécurité supplémentaire dans des milieux difficiles. Des amortisseurs de chocs moulés spécifiquement, présents sur le dos de la main, contribuent à la réduction de risque de blessures par impact. La structure durable, quant à elle, est particulièrement résistante aux déchirures et offre une performance mécanique fiable.

Équipés de la technologie de régulation AD-APT®, ces gants gardent les mains au frais et au sec lorsqu'ils sont utilisés activement et fournissent un véritable confort tout au long de la journée. Hypoallergéniques et accrédités dermatologiquement, ils assurent une adhérence, une durabilité et une protection fiables dans un design conçu pour des tâches difficiles.

Niveau de coupure F et anti-choc

Conformes à la norme EN 388:2016 Niveau de coupure F, ils offrent le niveau le plus élevé de résistance aux coupures et apportent une protection supplémentaire anti-choc pour éviter coups, bosses et pincements. La solution idéale dans les milieux à trafic élevé où il existe des risques de coupures et de chocs.

Une adhérence améliorée

Avec une finition en micro-capsules optimisée, la technologie GRIPtech® assure une adhérence sûre et contrôlée, réduit le risque de glissement et augmente la sécurité.

Forme, ajustement et toucher permettant de réduire la fatigue de la main

Conçus pour imiter la position naturelle de la « main au repos », ces gants réduisent les efforts musculaires et la fatigue de la main. Combinés à un support ultra-léger et à des bouts de doigts doux et arrondis, ils augmentent le confort et la sensibilité du bout des doigts.

Hypoallergéniques et prélavé(e)s

Certifié(e)s OEKO-TEX®, accrédité(e)s dermatologiquement et prélavé(e)s pour une utilisation immédiate hypoallergénique. Font partie du programme HandCare® d'ATG® pour une sensation de bien-être durable.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception

Enduction de type paume



Longueur (Taille 10)

255 mm



Épaisseur

1.30 mm



Tailles

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Fonctionnalités

- Protection contre les chocs
- Sans silicone
- Compatible avec les écrans tactiles

Normes



ANSI-ISEA 138 (2019)

ASTM F2992 Impact protection



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4243FP



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

