

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Niebieska
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Wyściółka	UHMWPE-Video-Nylon, Spandex
Thickness (mm)	1.00



Wymiary

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Długość całkowita (+/- 10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Długość nadgarstka (mm)	60	65	71	75	80	80	85
Szerokość nadgarstka (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biała	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 10,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 75 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 60 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 10 Niutonów

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Właściwości szczególne

Bez silikonu

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

~~SILICONE~~



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	46	50	56	62	68	72	76
Masa brutto (kg)	4.50	4.80	5.20	5.65	6.00	6.35	6.65
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	3.50	3.80	4.20	4.65	5.00	5.35	5.65

Data publikacji: 10/07/2026

