proRange®

MaxiCut® Ultra DT™

44-3445

MaxiCut® Ultra™の優れた耐切創性と快適性に、さらに高いグリップ力を備えたモデルです。AIRtech®による360°通気性、DURAtech®による優れた耐久性、CUTtech®による高い耐切創性、ERGOtech®による第二の皮膚のようなフィット感を備えています。手のひら部分のドット加工により、クッション性とグリップ力を高めています。



復作業に適したクッション性と快適性

手のひら部分のドット加工により、クッション性とグリップ力を高めます。反復作業や重量物の取り扱い時の快適性を向上し、柔軟性と作業性を維持しながら、手の疲労軽減に役立ちます。

洗濯可能

40℃で洗濯可能です。繰り返し使用しても性能を維持し、製品寿命を延ばすことで、廃棄物の削減とコスト削減に貢献します。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

タッチスクリーン対応

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。

AIR tech CUT tech ERGO tech GRIP tech

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
245 mm

厚さ
1.10 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリーFDA 21 CFR 177.2600 に準拠
- タッチスクリーン対応

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

その他のバリエーション



44-3455

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions