


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Gris
Diseño	Palma revestida y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma
Forro	Nilón, Spandex
Grosor de la palma (mm)	1.10



Dimensiones

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longitud total del guante (+/-5 mm)	185	195	210	220	225	230	235	240
B) Longitud del puño (mm)	55	58	58	63	65	65	70	75
C) Longitud de la palma (mm)	65	65	70	70	72	72	75	80
D) Ancho de la palma (mm)	78	82	84	90	97	100	104	107
Color del remallado	Violeta	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 60°C/140°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiFlex® Endurance™ 42-844

Características especiales

Compatible con pantallas táctiles



Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	12
Número de cajas	144
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	30	32	36	42	44	46	48	52
Peso bruto (Kg)	5.30	5.60	6.20	7.00	7.30	7.60	7.90	8.40
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	4.30	4.60	5.20	6.00	6.30	6.60	6.90	7.40

Fecha de expedición: 03/09/2026

