


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Водители - Вязанный манжет
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.10



Размеры

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	250		250	250	250	250	250	240
B) Длина запястья (мм)				1				75
C) Ширина запястья (мм)								80
D) Ширина ладони (мм)	87		90	95	100	104	106	107
Цвет обметки	Синий		Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 60°C/140°F



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	44		48	52	56	60	64	52
Масса брутто (кг)	7.70		8.30	8.85	9.40	10.00	10.60	8.50
Вес коробки (кг)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	6.70		7.30	7.85	8.40	9.00	9.60	7.50

Составлено: 03/09/2026

